

# CORTADORAS ROTATIVAS

RC60B | RC72B | RC78B



JOHN DEERE



# Cortadoras Rotativas

RC60B | RC72B | RC78B



## Especificaciones

- El tren de transmisión directo rediseñado elimina la caja de cambios y ofrece un mejor desempeño, durabilidad y confiabilidad.
- El diseño de hoja bidireccional triple de 19,1 mm (0,75 pulg.) de acero de alto grado ayuda a estabilizar el equilibrio para lograr una operación sin problemas y mayor eficiencia de cortado.
- El indicador de presión opcional posee gran visibilidad, lo cual permite el fácil monitoreo de las capacidades para prevenir el sobrecalentamiento y la sobrecarga.
- Las nuevas ruedas frontales submontadas de acero opcionales brindan un corte parejo, prolongan la vida útil de las hojas, ya que las mantienen alejadas del suelo, y evitan los "manchones".
- Al igual que todos los accesorios Worksite Pro™, las cortadoras rotativas están optimizadas para trabajar con minicargadoras y cargadoras compactas de orugas (CTL). También son compatibles con la mayoría de los modelos competitivos comparables. Visite a su representante local de John Deere para obtener más información.

	RC60B	RC72B	RC78B
<b>Altura total</b>	610 mm (24 pulg.)	610 mm (24 pulg.)	610 mm (24 pulg.)
<b>Largo total</b>	1 930 mm (76 pulg.)	2 235 mm (88 pulg.)	2 388 mm (94 pulg.)
<b>Ancho total</b>	1 626 mm (64 pulg.)	1 930 mm (76 pulg.)	2 083 mm (82 pulg.)
<b>Peso</b>	508 kg (1 120 lb.)	581 kg (1 280 lb.)	617 kg (1 360 lb.)
<b>Altura de corte mínima</b>	51 mm (2 pulg.)	51 mm (2 pulg.)	51 mm (2 pulg.)
<b>Ancho de corte</b>	1 524 mm (60 pulg.)	1 829 mm (72 pulg.)	1 981 mm (78 pulg.)
<b>Capacidad de corte</b>	102 mm (4 pulg.)	102 mm (4 pulg.)	102 mm (4 pulg.)
<b>Rendimiento recomendado</b>	57–95 l/m (15–25 gpm)	57–95 l/m (15–25 gpm)	57–95 l/m (15–25 gpm)
<b>Flujo</b>	Estándar	Estándar	Estándar
<b>Capacidad de elevación requerida de la minicargadora</b>	544 kg (1 200 lb.)	635 kg (1 400 lb.)	680 kg (1 500 lb.)
<b>Compatibilidad vehicular</b>	Minicargadora 313, 315, 318D/E y 320D/E; CTL 319D/E y 323D/E	Minicargadoras 315, 318D/E, 320D/E, 326D/E, 328D/E y 332D/E; CTL 319D/E, 323D/E, 329D/E y 333D/E	Minicargadoras 326D/E, 328D/E y 332D/E; CTL 329D/E y 333D/E
<b>Partes necesarias*</b>	Puerta de servicio pesado (incluye limpiaparabrisas); kit de accesorios de puerta de servicio pesado (para utilizar exclusivamente en unidades con techos ROPS; no es necesario en las unidades con cabina)		
<b>Kits opcionales</b>			
Indicador de presión			
Ruedas frontales::			
Peso	30 kg (66 lb.)	30 kg (66 lb.)	30 kg (66 lb.)

\*Requisito para cumplir con las aplicaciones forestales ISO 8084.

**WORKSITE PRO™**

Este documento se compiló para su circulación a nivel mundial. Si bien se proveen descripciones, imágenes e información generales, algunas ilustraciones y textos pueden incluir opciones de producto, seguro, crédito y financiamiento y accesorios que NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES en todas las regiones. CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL PARA MÁS INFORMACIÓN. John Deere se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en esta publicación sin previo aviso.

